



驊達(0800-800-655)雙層機坑式停車設備

| 項目 | 名稱 | 說明 |
|----|-----------|---|
| 1 | 容車尺寸 | 長5250×寬1950×高1700 |
| 2 | 承載重量 | 2000KG |
| 3 | 操作方式 | 按鈕自控式(附鑰匙開關) |
| 4 | 升降行程 | 1900mm |
| 5 | 使用電源 | AC220V/380V5C 60HZ 30A |
| 6 | 控制系統 | 程序控制 |
| 7 | 主 柱 | 槽鐵150×75×6.5×10,H150×150×7×10 |
| | A.馬 達 | 5HP(AC220/380V 60HZ 6P) |
| | B.油 壓 主 機 | 浸油式 |
| | C.油 壓 缸 | φ60×2100mmST×2只 |
| | D.油壓控制閥 | 升降閥 防爆閥 零洩露閥 |
| 8 | 電控組件 | 光電開關 蜂鳴器 極限開關 旋轉燈 無熔絲開關 電磁接觸器 輔助電驛 扣印開關 電源控制線 |
| 9 | 安全裝置 | 油壓鎖定裝置 雙道極限開關 車長偵測器 緊急停止鈕 電力保護套脫裝置 輪胎定位裝置 |
| 10 | 車台機身 | 200×80×50×4.5T鐵板 |
| 11 | 車台底板 | 250×50×30×2.3T鍍鋅板 |
| 12 | 鋼 索 | 3分 |
| 13 | 車台前支柱 | 槽鐵100×50×5×7.5 |
| 14 | 車台後支柱 | 槽鐵125×65×6×8 |
| 15 | 前 橫 樑 | 槽鐵125×65×6×8 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|---------|-------------|
| 地 點 | B2F | 數 量 | 12車位 | 比 例 | 1:60 | 處 理 | 噴漆 | 廠 商 | | | |
| | | | | | | 製 圖 | 檢 圖 | 核 准 | 製 圖 日 | 工 程 稱 號 | 兩層機坑升降式停車設備 |
| | | | | | | | | | 最 新 日 | 圖 名 | 機械式停車設備 |
| | | | | | | | | 版 別 | A | 圖 號 | 2P-1020701A |