



CB-2-12 箱型循環停車設備				
收容車	長度	485cm	昇降機	鍊條式
	寬度	200cm	速度	11 m/min
	高度	190cm	裝置	電動機 10HPX6P
車台	長度	495cm	橫行裝置	鍊條式
	寬度	220cm	速度	15 m/min
	高度	H(260cm以上)	裝置	電動機 5HPX4P
車庫門	電動機	250W	信號燈	車體位置指示燈
電源	AC 3φ 220/380V5C 60Hz 40KW			

主要結構			
1	基礎底板	PL12T*570*200	SS41結構用鋼
2	主柱	H200*150*6T*9T	SS41結構用鋼
3	車台平板	2.3TDECK	SS41結構用鋼
4	車台縱樑	Z150*100*50*6T	SS41結構用鋼
5	橫移機架	槽鋼125*65*6t*9t	SS41結構用鋼
6	昇降導軌	角鋼90*90*10T	SS41結構用鋼
7	橫移導軌	槽鋼125*65*6t*9t	SS41結構用鋼
8	車架立柱	H200*100*5.5T*8T	SS41結構用鋼
9	昇降鍊條	RS100#滾子鍊條	
10	昇降主軸	φ90實心傳動軸	
11	昇降鍊輪	RS 100 23齒鍊輪	
12	昇降導輪	CF18滾子從動件	
13	橫移鍊條	RS100#滾子鍊條	
14	橫移主軸	φ90空心傳動軸	
15	橫移鍊輪	RS 60 20齒鍊輪	
16	橫移導輪	MC尼龍 100*80	

項次	規格名稱	數量	廠牌
1	昇降機	2組	驊達停車設備
2	各層橫移裝置	2組	
3	車台總成	14台	
4	結構	14台	
5	電控工程	壹式	驊達停車設備
6			0800-800-655
7			
合計			

註: 1. 操作方式提供a. 觸控螢幕, b. 遙控式
 2. 以上價格不含周邊圍籬及封板工程
 3. 出入口門可採用格萊得快速捲門

樓層	1F~B2F	數量	12車位	比例	F	處	理	噴漆	廠	商	製圖日	102.09.30	工	程	地下樓停車設備
製圖	王	102.09.30	蘇		核	程	102.09.30	正和	製圖	最新	製圖日	102.09.30	名	稱	箱型循環
核准					版	別			A	圖	號		號		DH-1020930A1

驊達實業股份有限公司
 HWA-DOH TECHNOLOGY CO., LTD