



說明事項

1. 收容車規格：

車位	機型	收容車尺寸			
		設備所需空間 長*寬*高	收容車尺寸 長*寬*高	重量(KG)	數量
3~6	2C	5900X7200X4000	5200X1950X1550	2000	1

機坑深度指樓地板至機坑底粉刷完成後之垂直淨高。(淨高誤差請維持在±3cm以內)

2. 各區設備所需淨高至少為3550mm以上，不含消防管路、噴頭及樑厚等大樓設施

3. "☒"代表停車設備配電盤之參考位置，請業主自一次側電源

配管線至此位置，其相關規格如下：

正式電壓	機型	無熔絲開關	電源線規格	接地線規格
220V	3PC,2C	30A	5.5mm ²	3.5mm ²
380V	3PC,2C	20A	3.5mm ²	2.0mm ²

4. "—"代表停車設備操作盤之參考位置，請業主自停車設備

配電盤配管線3/4"空管(預留水線)至此位置

5. 周圍需要加裝欄杆，於設備安裝完成後除外工程加裝

6. 注意事項：

☆ 設備主柱安裝畢後，業主需於柱底板下，以填充水泥填堵間隙。

☆ 設備所需機坑尺寸為粉刷完成面，尺寸可大不可小，請業主施工時預留粉刷尺寸。

7. 機械設備出入口前車道寬度至少需5500mm以上

8. 干涉部份於出貨前施工至所需尺寸。

9. 車道IF出入口進場時請保持通道通暢以免影響設備之吊裝。

10. 請業主提供與設備相同電壓之臨時電並配臨時管線將臨時電牽引至設備之配電盤側，以便安裝試用(臨時電之電線為14mm²四芯電纜線)。

11. 每組停車設備出入口前之樓地板高低差不可超過2公分，請業主在做樓地板水平抹平時特別注意

地點	B2F	數量	4車位	比例	1:14.0	處理	噴漆	廠商	金藏拙石中山馥		
製圖						檢圖	核准	製圖日	99.02.06	工程	二層升降橫移停車設備
最新						100.01.21	版別	A	名稱	機械式停車設備	
圖號						HD-990206A					

驊達實業股份有限公司
HWA-DOH TECHNOLOGY CO., LTD

王
99.02.06
陳

謝
99.02.06
宏

羅
99.02.06
正