



注意事項
 (本機各項圖樣及電器工程由業主負責供給)

- 1 升降路及機械室之構造與機房防水工程
- 2 機械室內受電箱前之動力、照明之配管、配線及接
地線工程包括總開關
動力交流三相 AC220 60Hz 5.6KW
照明交流單相 AC110V 60Hz 20A 以上
- 3 各出入口、機械室地板所開孔之預留
- 4 車梯門安裝後之牆面填補與粉飾工程
- 5 機械室門、通風、照明及完工後地板之填補與泥土
- 6 機械室至管理室氣管配管之配管工程
- 7 升降路與車台出入口超過 10 cm 以上所須之封板
- 8 出入口三方框以外之封板或 RC 收漿工程

特 依建築法規規定升降路內不得設置任何與機械無關
 之、電、風管等設備

油壓直立式機車升降機規格表

1	型 式	ALT-500-2/2
2	荷 重	500 KG
3	搬運速度	10-12 M/MIN
4	升降用電動機	5.6KW
5	升降機尺寸	L2600*W1500
6	車廂內部尺寸	L2400*W1000*H1400
7	出入口尺寸	OP:1000;EH:1800
8	行 程	3000mm
9	機坑深度	1500mm
10	停止檔數	2檔2停止出口
11	開門方式	快速開門
12	傳動方式	油壓直立式
13	信號設備	指示燈、鈴
14	緩衝設備	彈簧式緩衝器(SB-21x2支)
15	主升降導軌	H型鋼 125x125
16	控制方式	油壓式
17	油壓缸	φ60*φ80mm
18	制動方式	控制閥
19	操作方式	呼叫後直達呼叫樓層
20	安全裝置	符合CNS油壓升降設備各項檢查規定
21	使用電壓	AC220,3φ/60HZ
22	電機容量	7KVA
23	無熔絲開關	50A
24	電線線規格	5.5mm²
25	接地線	3.5mm²
26	廠 牌	聯 達

停 數	1樓-B1	數 量	1台	比 例	F	處 理	噴 漆	廠 商	
	驊達實業股份有限公司 HWA-DOH TECHNOLOGY CO., LTD				製 圖	檢 圖	核 准	製 圖 日	95.08.28
								最 新 日	96.10.01
								版 別	A
								工 程 稱 號	機車升降機 臨沂街案 DH-950828002